


# Features ▷

## Product ▷



## Steel - steel ▷

s mm	K		Panel weight kg/m <sup>2</sup>	p=(daN/m <sup>2</sup> )	P								P							
	Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C			Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l		
			0,4+0,4		60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250		
30	0,51	0,59	8,07	l =	3,65	3,10	2,70	2,40	2,10	1,75	1,50	3,45	2,90	2,55	2,20	1,90	1,55	1,35		
40	0,40	0,47	8,45	l =	4,05	3,50	3,00	2,65	2,25	1,85	1,50	3,70	3,15	2,70	2,35	1,95	1,60	1,40		
50	0,33	0,39	8,83	l =	4,40	3,70	3,20	2,85	2,45	1,95	1,60	4,00	3,35	2,90	2,60	2,15	1,70	1,45		
60	0,28	0,33	9,21	l =	4,70	3,95	3,45	3,00	2,55	2,00	1,65	4,35	3,65	3,15	2,75	2,30	1,85	1,50		
80	0,22	0,26	9,97	l =	5,10	4,35	3,80	3,40	2,85	2,25	1,85	4,90	4,15	3,60	3,25	2,70	2,05	1,70		

## Steel - steel ▷

s mm	K		Panel weight kg/m <sup>2</sup>	p=(daN/m <sup>2</sup> )	P								P							
	Kcal m <sup>2</sup> h °C	Watt m <sup>2</sup> °C			Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l	Δ	l		
			0,5+0,4		60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250		
30	0,51	0,59	8,95	l =	4,50	3,85	3,35	2,95	2,60	2,15	1,85	4,00	3,40	2,95	2,65	2,25	1,90	1,65		
40	0,40	0,47	9,33	l =	5,00	4,25	3,65	3,25	2,75	2,25	1,90	4,45	3,75	3,25	2,85	2,40	1,95	1,70		
50	0,33	0,39	9,71	l =	5,40	4,55	3,95	3,50	3,00	2,40	2,00	4,85	4,05	3,50	3,10	2,60	2,05	1,75		
60	0,28	0,33	10,09	l =	5,75	4,85	4,20	3,70	3,15	2,50	2,05	5,20	4,40	3,85	3,30	2,80	2,20	1,80		
80	0,22	0,26	10,85	l =	6,25	5,35	4,65	4,15	3,50	2,80	2,25	5,90	5,00	4,35	3,85	3,25	2,50	2,05		